

AK-5120

방문주차인터폰(동호수지정통화및방문증발행)

VoIP Interphone



주요기능

- 전면의 10.1"화면에서 방문 동과 호수를 입력하고 호출버튼을 누르면 지정된 입주민과 통화가 가능
- 진입허가시에 방문증이 출력되고, 방문증을 뽑으면 차량차단기 BAR가 올라감
- 전면에 카메라가 장착되어 있어 필요시 카메라에서 촬영된 영상 확인 가능
- Relay Output 포트가 있어서 필요시 차단기 BAR Open 가능

사양

- 형태: 자립실외형
- 모니터: 10.1"(해상도 1920x1080)
- 모니터 밝기: 1000cd
- 프린터 방식: 폭58mm 서멀프린터 방식
- 앰프종류: Power AMP, Pre AMP 내장 및 외장 AMP
- 스피커: 4Ω, 5W
- 통신방식: 10/100 Base-T Ethernet
- 사용전압: AC220V / 60Hz
- 사용온도: -20°C ~ 40°C (히터포함)

AK-5110

방문주차인터폰(통화및방문증발행)

VoIP Interphone



주요기능

- 전면의 호출버튼을 누르면 지정된 전화기로 연결되어 양방향 통화가 가능
- 진입 허가시에 방문증이 출력되고, 방문증을 뽑으면 차량차단기 BAR가 올라감
- 전면에 카메라가 장착되어 있어 필요시 카메라에서 촬영된 영상 확인 가능
- Relay Output 포트가 있어서 필요시 차단기 BAR Open 가능

사양

- 형태: 자립 실외형
- 호출버튼: 방수형
- 프린터 방식: 폭 58mm 서멀프린터 방식
- 앰프종류: Power AMP, Pre AMP 내장
- 스피커: 4Ω, 5W
- 통신방식: 10/100 Base-T Ethernet
- 사용전압: AC220V / 60Hz
- 사용온도: -20°C ~ 40°C (히터포함)